

BIPOL

Oleje řady **BIPOL** jsou biologicky odbouratelné speciálně formulované oleje na bázi rostlinných olejů. Obsahují specifické antioxidantní přísady, díky kterým je zaručena vynikající oxidační stálost oleje, adsorpční protikorozní i protioděrové přísady a přísady snižující bod tuhnutí což umožňuje jeho nepřetržité použití i v zimních měsících. Oleje řady **BIPOL** se zejména používají pro mazání silně namáhaných řetězů a lišt motorových a elektrických pil, čepů, kloubů, přitlačných a vodících prvků. Tyto oleje poskytují výraznou ochranu proti opotřebení a korozi. Rovněž jsou vhodné pro veškerá ztrátová mazání všude tam, kde biologická odbouratelnost olejů je podmínkou jejich používání.

Charakteristické vlastnosti

- ✓ výrazně chrání mazané soustavy proti opotřebení,
- ✓ výborně biologicky rozložitelné, > 97 % za 21 dní,
- ✓ dobře chrání mazané součásti proti korozi,
- ✓ velmi dobrá odolnost proti oxidaci,
- ✓ speciální přilnavostní, protioděrová a protikorozní aditivace,
- ✓ EU Ecolabel

Klasifikace, specifikace

EU Ecolabel.

Oleje řady BIPOL nejsou klasifikovány jako nebezpečné výrobky.

Charakteristické parametry

Parametr	Jednotka	Norma	BIPOL 40
Viskozita při 40 °C	mm ² /s	ČSN EN ISO 3104	40
Hustota při 15°C	kg/m ³	ČSN EN ISO 3675	924
Viskozitní index	1	ČSN ISO 2909	200
Bod tekutosti	°C	ČSN ISO 3016	-30
Bod vzplanutí COC	°C	ČSN EN ISO 2592	>250
Biologická rozložitelnost za 21 dní	%	OECD 301 B	> 97